

Technisches Merkblatt

Einsatzbereich: **ferax[®]-Laminat-/Vinylfugenmassen** sind speziell entwickelt worden für das Verfugen von Übergängen bei Laminatböden zu Natursteinböden, sowie das Abdichten von Zargen im Bodenbereich. Sie ist auch zum Verfugen von Natursteinböden wie Marmor, Gneis, Porphy, Granit, Sandstein, Terazzo, etc. hervorragend geeignet. Die Laminat-/Vinylfugenmassen haben eine matte Oberflächenstruktur und passen so perfekt zu seidenmatten Laminat- und Vinylböden.

Technische Angaben:

Spez. Gewicht:	1,22 g/ml
Eigenschaft:	pastös, standfest
Hautbildezeit:	ca. 6 min. (bei +23°C und 50%RLF)
Verarbeitung:	+ 5°C bis + 3
Wärmebeständigkeit	- 50°C bis +150°C
Modul 100 %:	ca 0,46 N/mm ²
Shore-A-Härte:	ca. 24
Zul.Gesamtverform.:	± 20%
Bruchdehnung:	100 % (DIN EN ISO 8339)
Durchhärtung:	ca. 2,5mm/24 Std. (23°C und 50%RLF)

Prüfungen:

Farben: 13 Farben sh. Rückseite
DIN EN ISO 15651, ISO 16938-1:2008, DIN EN ISO 846
Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.
Unbedenklichkeitserklärung für den Lebensmittelbereich.
Geeignet für den Einsatz in Reinräumen. Erfüllt die französische VOC-Anforderung Klasse A+

Verarbeitung:

Ableben der Fugenflanken sowie hinterfüllen (z.B. mit ferax-Fugenfüllprofil) zur Vermeidung einer Drei-Flanken-Haftung. Vorbehandlung der Haftflächen: Die Haftflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet. Fugenausbildung: Bei bewegungsausgleichenden Fugen müssen die Dimensionen auf die max. Bewegungsaufnahme ausgelegt sein. Ein Mindestquerschnitt der Fuge von 5 mm Breite x 4 mm Tiefer ist einzuhalten. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden. Einbringen des Dichtstoffes: **ferax[®]-Laminat-/Vinylfugenmassen sind** innerhalb der Verarbeitungsdauer gleichmäßig und blasenfrei in die Fuge einzubringen. Bei der Nacharbeit ist ein guter Kontakt mit den Haftflächen /Fugenflanken sicherzustellen (Abglätten mit ferax[®]-Glättmittel).

Technisches Merkblatt

Anwendungseinschränkungen:

Oberfläche der Natursteine nicht mit Primer benetzen. Primer erzeugen Flecken, welche nur noch mechanisch (z.B. abschleifen) zu entfernen sind. Verfüllen der Fuge mit **ferax[®]-Laminat-Vinylfugenmasse**. Trockenes Abglätten mit einer Spachtel (z.B. ferax-Fugenmeister). Wenn notwendig mit ferax[®]-Glättmittel oder entspanntem Wasser Korrekturen vornehmen. In Räumen wo Dispersionsanstriche zur Verwendung kommen ist darauf zu achten, dass die Anstriche völlig trocken und abgelüftet sind, da in Verbindung mit **ferax[®]-Laminatfugenmasse** bei Verfugungen oder Versiegelungen im Innenbereich eine Verfärbung des Dichtstoffes auftreten kann

Sicherheitshinweise:

Entnehmen Sie dem aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Einzusehen auf unserer Homepage: ferax.de

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung in luftdichten Gebinden mind. 12 Monate.

Verpackung:

Kartuschen zu 310ml, je 12 Kartuschen im Karton

Lieferbare Farbtöne:
Sh. Rückseite

Wir übernehmen die Gewähr für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.

Stand Januar 2023

Technisches Merkblatt

Kombi-Kartuschen Laminat/Vinylfugenmassen

	Artikel-Nr.	Farbbezeichnung	EAN-Code
	120150001	Ahorn/Esche/Fichte Marmor white	4035534995450
	120150002	Eiche hell	4035534995443
	120150003	Eiche dunkel Kastanie gekalkt	4035534995436
	120150004	Buche hell Apfelbaum	4035534995429
	120150005	Buche dunkel Fichte sägerauh	4035534995412
	120150006	Weiss	4035534991988
	120150007	Kirschbaum Teak/Eiche Cognac	4035534995405
	120150008	Nußbaum/Räuchereiche Eiche Burgund	4035534995399
	120150009	Merbau/Mahagoni	4035534995382
	120150010	Wenige/Palisander Eiche antik	4035534994453
	120150011	Anthrazit Schiefer anthrazit	4035534993616
	120150012	Juragelb Schiefer Perlmutter	4035534987479
	120150013	Silbergrau	4035534987462

N E U im Sortiment

Die Artikel-Nr. in rot wurden neu ins Sortiment aufgenommen.
Die schwarzen Farbbezeichnungen sind die der Laminatfugenmassen.
Die grünen Farbbezeichnungen sind die der Vinylfugenmassen.

